

CRESCENT 495



CRESCENT 455 COMBI



CRESCENT 42



Crescent '78



Crescent 250

Bambino

En synnerligen högklassig jolle, byggd i handupplagd glasfiberarmerad polyesterplast – och till sensasjonellt lågt pris. Bambinon är byggd i samma kvalitet som våra större båtar och ändå inte dyrare än enklare jollar i thermoplast. Otroligt men sant.

Crescent Bambino är noga utprovad för att släpa så lätt och kursstabilisering som möjligt. Den är också ovanligt bärig och stabil. Har också utmärkta egenskaper med liten motor och levereras med åror och förtöjningsbeslag som standard. Givetvis är den också osänkbar tack vare rikligt tilltagna flyttankar.

Välj Crescent Bambino i glasfiberarmerad polyesterplast för lång livslängd, överlägsen segrare i Båt för Allas stora jolletest i nr. B/1977!

	Längd Bredd Vikt, enkelskrov Skrovhöjd	2,47 m (8 fot) 1,33 m ca 35 kg För 0,40 m Mitten 0,35 m Äktor 0,40 m Max. 3 st.
	Antal personer Motor (kort rigg)	Max. 4 hk (3 kW)* 2 hk ca 5 knop**
	Fartex. 2 pers. Åror	1,80 m (6 fot)
	Extra utrustning Hamnkapell	Höjd över däck ca 0,46 m
	* 1 hk = 0,74 kW	
	** 1 knop = 1 distansminut (1 652 m) per timme	



Crescent 385


Stabil och bärig rodd- och snurrebåt med egenskaper och finesser utöver det vanliga till ett sensationellt lågt pris. Byggd i handupplagd glasfiberarmerad polyesterplast och i dag en av de mest sälda i sin klass – över 1.000 ex köpta under 1977!

Skrov i klink med höga frighbord, lätt och kursstabil att ro och går med snurra utan att gräva ner sig. Förfärliga sjöegenskaper – utprovade i öppet hav utanför Varberg. Genomläkt och praktisk i minsta detalj – avvisarlist i gummirunt hela båten, förtöjningsbeslag i for och akter, stuvningsutrymme. Toppbetyg i tester. Koptrygg – Sjöfartsverkets gockänrande och 12 mån. Sweboatgaranti – och Körfakta. Som extra utrustning finns förkapell. Crescent 385 kan dessutom förses med mast, köl och roder och kan med några timmars arbete lätt förvandlas till en liten kul seglare. Segelsatsen säljs separat och passar alla 385:or. Ett ytterligare plus.

Crescent 385 är den idealiska lilla kombiseglaren – snabb, lättseglad och framför allt styv med sin fasta järnkölk. Tryggt, speciellt för barn och ovana seglare. Segelsatsen består av fullt komplett rigg och segel, köl och roder samt alla beslag. Fasten m m. En utförlig monteringsanvisning gör den lätt att montera själv med enkla verktyg. Givetvis är även Crescent 385 S osänkbar.

Crescent 385 S

	
Längd	3,81 m (12 1/2 fot)
Bredt	1,60 m
Vikt	ca 110 kg
Skrovhöjd	För 0,55 m Mitten 0,45 m Akter 0,45 m Max. 3 st.
Antal personer	Max. 7,5 hk (5,5 kW)* 4 hk ca 6 knop** 7,5 hk ca 9 knop
Motor (kort rigg)	
Fartex. 2 pers	
Stuvningsutrymme under roddtolten	
Aror	2,40 m (8 fot)
Vattenlinje utmärkt på skrovet	
Extra utrustning	
Förkapell	Höjd över durk ca 0,90 m
Kompl. segelsats, bestående av	
mast och born i aluminium	
Segelyta (stor och fock)	7 m ²
Järnköl	ca 30 kg
* 1 hk = 0,74 kW	
** 1 knop = 1 distanminut (1 852 m) per timme	
 Godkänd av Sjöfartsverket	




Crescent 42

Crescent 42, idealisk båt för rodd och liten snurra. För badturer, fiske, jakt och allt som man vill ha en sådan här båt till. Stabil och bärigt, klinkat skrov med utmärkt släpp och förmärliga sjögenskaper. Byggd i handupplagd glasfiberarmerad polyesterplast för högsta styrka och längsta livstid. Kraftig, med rejält språng och höga friford. En veriktig kvalitetsbåt, byggd för att hålla och hålla länge. Godkänd av Sjöfartsverket, med 12 mån. Sweboatgaranti och den välkända Crescentkvaliteten. Men ändå på grund av de långa serierna till ett synnerligen förmånligt pris! Genomtänkt i varje detalj och utrustad med bland annat läsbart stuvningsutrymme, förtöjningsbeslag i för och akter, avbärarlist i gummi runt hela båten, självlänsande motorbrunn, årtullar och ärör m. m.

Crescent 42 finns i två versioner – dels den enkelbyggda 42:an och dels modell 42D. Samma förmärliga båt men dessutom försedd med innerskrov i plast och en veriktig elegant och praktisk inredning med bland annat U-soffa akterut och löstagbara tofter i mahogny. En elegant, stark och praktisk båt för den som vill ha något alldeles extra. Titta på Crescent 42 eller 42D om du söker en båt för rodd eller max. ca. 7,5 hk motor. Rejäl grejor av hög kvalitet kan kostar mindre än båtar av betydligt enklare slag. Det visar de 18.000 42:or som redan finns ute hos nöjda båtläggare!

Crescent 42D



Längd	4,26 m (14 fot)	4,31 m (14 fot)
Bredd	1,75 m	1,75 m
Vikt	ca 165 kg	ca 175 kg
Skrovhöjd	För 0,80 m Mitten 0,50 m Akter 0,65 m	För 0,80 m Mitten 0,50 m Akter 0,65 m
Antal personer	Max. 5 st.	Max. 5 st.
Motor (läng rigg)	Max. 7,5 hk (5,5 kW)*	Max. 7,5 hk (5,5 kW)*
Farter, 2 personer	4 hk ca 5 knop**	4 hk ca 5 knop**
2 personer	6 hk ca 6 knop	6 hk ca 6 knop
4 personer	8 hk ca 5 knop	6 hk ca 5 knop
Äror	2,75 m (9 fot)	2,75 m (9 fot)
Vattenlinje utmärkt på skrovet		
Extra utrustning		
Förkäppell	Höjd över däck ca 1,07 m	Höjd över däck ca 1,07 m
Konstruktör Harry Becker		

*1 hk = 0,74 kW

**1 knop = 1 distansm m/s (1852 m) per timme



Godkända av Sjöfartsverket



Crescent 415


Idealbåten för den som vill åka lite fortare, men ändå ha mjuk gång i sjön, plant gångläge, stor lastdryghet, stabil och ett konkurrenskraftigt pris. Unikt skrov, konstruerat av Pelle Pettersson, ger dessa fina egenskaper. Hemligheten ligger i steglisterna och de små extra lyftkilarna akterut samt den linkade bordläggningen, som slår ner rykvatten. Båten går helt enkelt fantastiskt fint — provköri!

415 är byggd i handupplagd glasfiberarmerad polyesterplast för högsta styrka och livslängd och är liksom våra övriga båtar en kvalitetsbåt — gjord för att hålla och hålla länge. Verkligen genomtänkt med bland annat stuvningsutrymmen för tank och andra prylar, avbärarist i gummi runt hela båten, förtöjningsbeslag i för och akter, ärklykor och åror.

Dessutom godkänd av Sjöfartsverket och med 12 mån. Swebotgaranti.

Modell 415 är den verkliga arbetshästen, gjord för att ge max utrymme och sjöegenskaper för pengarna utan att ge avkall på kvalitet, hållfasthet och livslängd. 415D har dessutom dubbelskrov med verkligt mångsidig, elegant och praktisk inredning. Den kan förses med styrpult med Teleflexstyrning samt kabinöverbyggnad i plast om man så vill. Till båda modellerna finns kapell. 415D har längsgående bänkar som också utgör kojer. Soffa akterut. 415 har tvåvägande tofler. Titta på Crescent 415 och 415D om du söker en planande öppen båt för 10–25 hk motor. Den har snabbt blivit en jättesuccé med över 7.000 exemplar hos nöjda båtägare tack vare vettigt pris, rejält utförande och förfämliga egenskaper.

Crescent 415D



Längd	4,25 m (14 fot)	4,30 m (14 fot)
Bredd	1,83 m	1,90 m
Vikt	ca 175 kg	ca 210 kg
Skrovtejd	För 0,65 m Mitten 0,50 m Akter 0,45 m	För 0,65 m Mitten 0,50 m Akter 0,45 m
Antal personer	Max. 5 st.	Max. 5 st.
Motor (lång rigg)	Max. 20 hk (15 kW)*	Max. 20 hk (15 kW)* utan raffatslyming Max. 25 hk (18,5 kW) med raffatslyming 15 hk ca 15 knop** 25 hk ca 24 knop
Fartex, 2 personer	10 hk ca. 12 knop** 20 hk ca. 21 knop	1 st. 1 st.
Stuvningsutrymme i aktern	1 st.	2,75 m (9 fot)
Låsbart stuvningsutrymme under mittbänken		2,75 m (9 fot)
Åror	2,75 m (9 fot)	
Vattenlinje utmärkt på skrovet		
Extra utrustning		
Styrpult med teleflexstyrning		
Reglagskabel (vid raffatslyming)		
Konstruktör: Pelle Pettersson		
+ 1 hk = 0,74 kW		
** 1 knop = 1 distansminut (1852 m) per timme		




Godkända av Sjöfartsverket



Crescent 500

Ny 1977 och redan en succé – Crescent 500. En stor och rejäl öppen båt för rodd och snurra. Rymlig och välplanerad – nästan fem meter lång – och med ett skrov som är noga utprovat för att ge mjuk och torr gång i sjön samtidigt som det är lättidrivet, stabilt och bärigt. Pelle Petterson har satt in all sin erfarenhet och verkligen lyckats förmäligt, som framgår av Crescent Körfekta.

Inredningen är ovanligt praktisk med soffa akterut och en rejäl mittoft med ett torrt, läsbart stuvningsutrymme/fisksump under. Rejäl motorbrunn, vettig inredning och stor bredd gör den till en verkligt förmamlig fiske- och transportbåt. Crescent 500 är lätt och kursstabil att ro och kan köras såväl som displacementbåt med 6–10 hk motor som planande med upp till 20 hk. Givatvis godkänd av Sjöfartsverket och med Swebotgaranti och Crescent Körfakta. Byggd i handupplagd glasfiberarmerad polyesterplast för högsta styrka och längsta livslängd. I standardutrustningen ingår stuvningsutrymmen (läsbara), avisarlist, förtöjningsbeslag, åror, ösbrunn m m. Och till sist – nya Crescent 500 har ett verkligt sensationspris i klassen. Totalt slutsåld tidigt förra säsongen – nu ökad produktionskapacitet. Finns nu också med styropulpet som extrautrustning.



Längd
Bredd
Vikt
Skrovhöjd

Antal personer
Motor (kort rigg)
Fartex, 2 personer

4,96 m (16 fot)
1,97 m
ca 250 kg
För 0,70 m
Mittan 0,00 m
Akter 0,50 m
Max 6 sc.
Max 20 hk (15 kW)*
10 hk ca 13 knop**
15 hk ca 16 knop
20 hk ca 20 knop

100 liter
3,30 m (11 fot)

Höjd över dörr ca 0,85 m
Höjd över dörr ca 0,85 m

Låslås stuvningsutrymme i aktern
Tent, läsbar stuvningsutrymme/
fiskeump
Åror
Vattenlinje utmärkt på skrovet
Extra utrustning
Fökapell
Akterkapell
Styrpulpet med teleflexstyrning
Konstruktör Pelle Petterson

* 1 hk = 0,74 kW

** 1 knop = 1 distansminut (1852 m) per timme



Godkänd av Sjöfartsverket



Crescent 542

Bamse

Crescent 542 Bamse är en veriktig jätte till öppen båt – nästan 5,5 meter lång, med extra höga fribord, stor bredd och godkänd av Sjöfartsverket för hela 8 personer. Den har vidare ett skrov, speciellt konstruerat av Pelle Petterson för att vara extra sjövärdigt, lättdrivet och stabilt. Det är dessutom klinkat med markerad slaglist för att gå torrt i sjön och vaka väl. Crescent 542 Bamse är byggd för höga krav vid fiske och transporter på öppna vatten med tung last. Den passar inte enbart som nöjesbåt utan också för hårt yrkesbruk. Crescent 542 Bamse är extra starkt byggd i handupplagd glasfiberarmerad polyesterplast, med kraftiga pollare och beslag, extra kraftig avvisarlist runt om och långa ärör med ärmuffar. Som extra utrustning finns styrpulpet med eldsläckare, batterilåda och huvudströmbrytare. Dessutom vindruta och två olika typer av kapell. Båten kan köras såväl som displacementbåt med 10–15 hk som planande med upp till 45 hk med styrpulet. Givetvis är den godkänd av Sjöfartsverket och säljs med Sweboatgaranti och Crescent Körflakta. Inredningen är verkligen praktisk med U-soffa (som kan användas som 2 knor under kapell) och stora stuvningsutrymmen föröver och ännu en mindre U-soffa akteröver. Inga tvärgående tolter som hindrar passage i båten och fritt mot skrovsidorna midskepp för bekvämt fiske. Praktiska hyllor efter bordläggningen. Crescent 542 Bamse är en veriktig bamse i sin klass i allt utom priset. Trots osedvanligt hög kvalitet och kraftigt utförande har vi lyckats hålla det sensationellt lågt.

Längd Bredd Vikt Skrovhöjd Däckshöjd	5,42 m (18 fot) 2,13 m ca 390 kg till 0,85 m, mittan 0,70 m, akter 0,60 m Nedf. motor ca 0,45 m uppf. motor ca 0,20 m Max. 8 lit.
Fart Först 2 personer 6 personer	Max. 25 hk (15 kW)* utan rattröyming Max. 45 hk (30 kW) med rattröyming 20 hk ca 14 knop**, 45 hk ca 22 knop 20 hk ca 8 knop, 45 hk ca 16 knop 1 c: 3-200 liter 2 c: 3-140 liter 3,90 m (13 fot)
Vattenlinje utmärkt på skrovet Extra utrustning Styrpulpet med telefonstyrning, eldsläckare batterilåda och huvudströmbrytare Roddställ	18 kg, 2,00 m (18 fot)
Vindruta inkl. fotsäte Dubbelpoppel passande utan vindruta (läg) Dubbelpoppel passande utan vindruta (hög) Dubbelpoppel passande med vindruta Reglagekabelslängd (vid rattröyming) Karmstrukter Pelle Petterson	17 kg Höjd över däck ca 1,10 m Höjd över däck ca 1,45 m Höjd över däck ca 1,45 m 3,30 m (11 fot)

* 1 hp = 0,74 kW ** 1 knop = 1 distansminut (1 862 m) per timme



Godkänd av Sjöfartsverket



Crescent 510 Skipper

Hon heter Crescent Skipper. Totalt bara 5,10 m lång. Men med utrymmen och sjöegenskaper som annars återfinns på betydligt större och dyrare båtar. Perfekt för dagseglingar, övernattningar för upp till 4 personer. Välvande, charmig, rymlig och trygg. Vi har satt in all vår erfarenhet för att göra en verkligt unik familjesaglare som ger stora möjligheter för små pengar. Crescent Skipper är resultatet. Lär känna henne och skaffa inte större och dyrare båt än du behöver!

Crescent Skipper har ett brett, bärigt och klinkat skrov med rejäl fenköl i jäm och stort roder. Hon tål fyra fullvuxna och motor på akterspegelet utan att sätta sig på ändan. De utlagda bogarna slår ner rykvatten effektivt, hon vakar fint och har gott släpp. Vi har provat ut henne i havssjö utanför Varberg och vi vet att hon tål det mesta.





Det bulliga skrovet ger stora utrymmen som är utnyttjade till sista millimetern. Sittbrunnen rymmer lätt 4 personer. Den är faktiskt större än IF-båtens och givetvis självlänsande. Den har längsgående kistbänkar, plats för bränsletank och alla skot och tampar sitter lätt åtkomliga. Rostfritt motorfäste på akterspegelet är standard.

I ruffen finns 4 fullängdskojer, varav två är stickkojer in under kistbänkarna. Gott om stuvningsutrymmen. I ruffen är det också full sitt höjd på kojerna. Dynor på kojerna är standard. Seglingsegenskaperna är förmärliga. Det lilla bogsprotet är inte bara prydnad, utan ger också en utmärkt balans. Hon är styv och tar höjd väl. Tål rejält med vind utan att kränga för mycket. Alla upplysningar om seglingsegenskaperna får du i Crescent Skipper Seglingsfakta – en motsvarighet till motorbåtarnas körfakta. Något som Crescent Skipper var

Crescent Skipper har kraftigt utförd rigg i aluminium. Storskot med snabbskotlås i sittbrunnsdurken, kicktalja, foickskot med clamcleats och aliting som det skall vara på en riktig segelbåt. Detaljer och placering är utprovat av våra erlarna kappsegjare efter noggranna prov. Riggens är av 7/8-delstyp med stor och fock på sammanlagt ca 10 kvm. Genua finns också som extra utrustning.

Till Crescent Skipper finns en mängd extra utrustning utöver den omfattande standardutrustningen. Det finns teaktrall till sittbrunnsdurken, bord, bomtält som ger ett helt rum till sprayhood, genua m m. Du kan utrusta din Skipper precis som du vill ha den!

Hon är inte bara en härligt trivsam och charmig båt. Utan också byggd enligt samma höga krav som Crescent alltid varit känt för. Kraftig i handupplagd, glasfiberärmerad polyesterplast. Säker med rejäl köl och självlänsande sittbrunn. Reser sig omedelbart vid krängning. Kraftig rigg och högklassiga segel. Beslag av erkänt förmärlig klass. Dessutom särklassigt lättseglad. Med en 4–6 hk utbordade på det rostfria motorfästet blir hon en utmärkt motorsegelare. Lär känna Crescent Skipper. Over 300 st köpta. Hon kommer att bli en stor klass och – liksom många gånger tidigare när Crescent presenterat något helt nytt och epokgörande – få många efterföljare. Men än så länge finns det bara en Skipper. Från Crescent. Provsegla hennel! Och till sist – jämför det sensationellt låga priset med motsvarande båtar.



Längd inkl. röder och bogsröt:

5,10 m (17 fot)

Längd exkl. röder och bogsröt:

4,85 m

Längd vattenlinje:

4,00 m

Bredd:

2,09 m

Djunglände:

0,70 m

Vikt:

ca 480 kg.

Kötvlkt:

ca 110 kg.

Kötvhöjd:

För 0,70 m.

Mitten 0,40 m.

Akkret 0,45 m

Höjd över vattenytan:

7,00 m

Höjd över mark inkl. transportst.

2,10 m

Mastlängd:

5,85 m

Bomlängd:

2,60 m

Antal personer:

Max. 4 st.

Motor (lång rigg):

Max. 6 hk (4,5 kW)*

Segelyta:

ca 105 m²

Storsegel:

7,2 m²

Fock:

3,3 m²

Ruff:

1,60 × 1,15 m

Bredt × höjd

0,85 m

Söthöjd över kajen:

4 st., 2,00 × 0,50 m

Kajar, längd × bredd:

Bjälvlämmande

Sittbrum:

1,50 × 1,40 m

Längd × bredd:

2 st., 1,50 × 0,40 m

Sittbankar, längd × bredd:

1 st.

Ventilator:

Fäste för motor:

1,60 × 1,15 m

Vattenlinje utmarkt på skrovet:

0,85 m

Extra utrustning:

4 st., 2,00 × 0,50 m

Genua:

5,3 m²

Burnställ:

Sprayhood:

0,50 × 0,87 m

Bord till sittbrunnen:

Teakträdel till sittbrunnsdurken:

* 1 hk = 0,74 kW

** 1 knop = 1 distansminut (1852 m) per timme



Crescent 455

Combi

Ny 1977 och redan framgångsrik i jämförande tester! Konstruerad av Pelle Petterson med erfarenheterna av vår välkända kappsegelare Monark 44S som grund är nya 455 Combi något alldeles extra! Rymlig, stabil och bärig genom ett toppmodernt skrov. Och extra snabbseglande. Och det till ett otroligt lågt pris.

Crescent 455 Combi är en centerbordsbåt för segel, rodd och motor. Den är byggd i handupplagd glasfiberarmerad polyesterplast för högsta styrka och längsta livslängd. Segel, rigg och övriga beslag är av allra högsta klass. Finesserna är många – nedsänkt fördäck med stor lucka, som är läsbar, löstagbar och dränerad. Stort stuvningsutrymme under däck. Fästen för årorna under de längsgående sittbrunnsbänkarna, så att de är ur vägen men ändå lätt att få fram. Snabb upp- och nerföllning av centerbordet utan linor och tampar. Akterspegel med motorbrunn som tillåter motorer med både lång och kort rigg.

Jämfört med de combijollar som vanligen förekommer på marknaden är Crescent 455 Combi lite bredare, stabilare och rymligare. Den har också en hel del extra finesser, lite mera segel och är lite snabbare. Och detta utan att vara dyrare! Crescent 455 Combi säljs också med Crescent unika trygghetspaket – 12 mån Sveboatgaranti, Sjöfartsverkets godkännande och Körfakta.

Längd:	4,35 m (12 fot)
Längdsattensje:	4,30 m
Bredd:	1,83 m
Guppstöd:	0,75 m - 0,75 m med centerbord.
Vikt komplet:	c:a 200 kg
Bördshöjd:	För 0,80 m. Mitten 1,15 m - Åker 1,50 m
Höjd över vattenytan:	6,25 m
Mastlängd:	5,88 m
Bomlängd:	2,52 m
Aantal personer:	6-8 (maxim) med 4 st. (segling)
Motor (lång till kort rigg):	Max. 8 hk (L,4 kW)*
Furnos 2 personer:	4,45 x 0,5 x 0,5 m** & 400 kg***
Segelfäta:	0,0 m²
Motorbrunn:	0,2 m²
Fack:	2,5 m²
Låsbart turt stuvningsutrymme:	c:a 400 liter
Lucka för stuvningsutrymme:	0,40 x 0,50 m
Sittbruns bredd:	0,40 m
Bordbok, utgående bredd i akterkant:	1,87 x 1,50 m
Kat på centerbord:	0,25 m²
Akk:	2,40 m (8 fot)
Vattenytans utsträckning över aktern:	
Extra utrustning:	
Spinnaker:	1,0 m²
Sjöräkvens längd:	1,70 m
Bomtill:	
Konstruktör Pelle Petterson	
* 1 mR-0,74 kW ** teknos = 1 distansmål (1 802 m) per timma	
*** Godkänd av Sjöfartsverket	



Crescent 418

En verkligt prisbillig och smidig liten kabinbåt, byggd på samma förfärliga skrov som modell 415. Verkligt fina sjöeganskaper, lättdriven, stabil och bärig. Idealisk för den som vill ha en mera skyddad båt för transporter och fiske än vad en öppen båt kan erbjuda. Två personer kan övernatta på Jifers kojer.

Ruffen har gjorts ovanligt rymlig genom att den dragits ut ända till skrovsidan. En stor lucka ger bekväm och säker passage till fördäck. I standardutrustningen ingår kapell, två kaptensstolar, Teleflexstyrning, brandsläckare, förtörningsbeslag, avisarlist i gummi mm. Crescent 418 är byggd i handupplagd glasfiberärmerad polyesterplast för högsta styrka och längsta livslängd. Den är godkänd av Sjöfartsverket för max 35 hk motor, men klarar sig bra med ända ner till 20–25 hk.

Längd Bredd Vikt Skrovhöjd	4,26 m (14 fot) 1,80 m ca 310 kg tot 0,65 m nitten 0,43 m arter 2,40 m Max. 4 st. Max. 25 hr (26 kW) 22 hr ca 18 knop** 30 hr ca 22 knop 35 hr ca 25 knop	
Antal personer Motor (kart nöjd) Panex, 2 personer		
Höjdöv Bredd x höjd Sittplats över kojer Kojer, längd x bredd Extraktor med mellanläggsskiva Inredd singellucka i förkant Sittbord Breddt mellan sängen Höjd under kapell Styrning Brandsläckare Vattenlinje utmarkt på skrovet Reglagekabellängd	1,55 x 1,13 m 0,90 m 2 m; 2,00 x 0,50 m 1,90 x 0,55 m 1,00 x 0,42 m 1,45 m Max. 1,35 m Totalt 2,50 m (8 1/2 fot) Växel 2,10 m (7 fot) Gas 2,50 m (8 1/2 fot)	
Konstruktör Perle Petersen * 1 hk = 0,74 kW ** 1 knop = 1 distansminut (1852 m) per timme		



Godkänd av Sjöfartsverket



Crescent 495

Crescent 495 är en av Sveriges populäraste HT-båtar. Och tacka för det! Pelle Petterson har givit henne en perfekt vägplanerad och trivsam inredning. Med betydligt bättre plats och större möjligheter än vad som annars bjuds i storleksklassen. Med fyra kojer, rejala stuvningsutrymmen, bekväma platser för förare och navigatör och god sikt. Bordet i aktern kan användas som mellanläggsskiva, extra dyna ingår.


Snygga dynor och mattor, teakträ och stoppning på nakna plastytor gör henne dessutom ovanligt trivsam och ombonad.

Crescent har byggt henne i de absolut bästa material och enligt de bästa metoderna man känner för båtbygge i dag. Skrov och däck i handupplagd glasfiberarmerad polyesterplast för högsta styrka och längsta livslängd. Halkfritt däck, styrning från Teletlex och alla beslag, lantneror, grabbracken, pulpit m m i rostfritt, syrafast stål – det är sådant som gör att båten håller och håller sig snygg år efter år. 495:an är i högsta grad en stark och snygg kvalitetsbåt, vars värde varar!

Pelle Petterson har också givit henne de eleganta och praktiska linjerna. Med brett och praktiskt fördäck, Med rejält halkmönster. Och med ett unikt skrov, som vi provat i havssjön utanför Varberg. Det är konstruerat för att vara maximalt stabilt – båten kränger obetydligt med en fullvuxen Karl på skärndäck. En viktig säkerhets- och bekvämlighetsfaktor!


Det är lättplanande, belastningstäligt och med förmånliga sjöegenskaper. Hon klarar sig med låg motoreffekt och får fin bränsleekonomi. Skrovtypen kallas för »cathedral hull» och är enkelt uttryckt ett V-bottenskrov i mitten med två mindre skrov på varje sida. Det är en kombination av enkelkrovsbåt och trimaran. Ger båda skrovtypernas fördelar utan att man får nackdelarna.

Sedan har Sjofartsverket godkänt henne. Vi har försett henne med riklig och genomsiktig utrustning. Crescentkvalitet och 12 mån Swaboatgaranti. Over 1.700 båtälskare har köpt henne och trivs med henne. Gör det du också. Speciellt som de långa seriorna har gjort att vi kunnat sätta ett verkligt bra pris på henne!



Längd
Bredd
Vikt
Skrovhöjd

4,70 m (16 fot)
1,86 m
ca. 325 kg
för 0,60 m
mitten 0,50 m
akter 0,40 m
Max. 6 st.
Max. 55 hk (40 kW)*
35 hk ca. 23 knop**
45 hk ca. 24 knop
55 hk ca. 26 knop



Arlit personer:
Motor (lång rigg)
Fartex: 2 personer

Hardtop
Bredd x höjd
Sittplats över kojer
Kojer, längd x bredd
Extrakoj med mellanläggsskiva/bord
Sittbrunn

1,40 x 1,20 m
0,90 m
2 st. 1,86 x 0,50 m
1,75 x 0,50 m

Akterbänkar, längd x bredd

2 st. 1,75 x 0,50 m

Ryggsöd nerfältt

1,40 m

Sargöredd

0,45 x 0,65 m

Bord

Max. 1,45 m

Höjd under kapell

1 st.

Vindrutebokare

Teleflex 3,25 m (11 fot)

Styrning

1,81

Belysningspunkter

Lamper inot

1,40 m

Poplit, rostfrei

0,45 m

Brandsläckare

Max. 1,45 m

Vattenlinje utmärkt på skrovot

1 st.

Reglagekabel längd

Teleflex 3,25 m (11 fot)

Konstruktör Pelle Petterson

2,75 m (9 fot)

* 1 hk = 0,74 kW

** 1 knop = 1 distanminut (1652 m) per timme



Godkänd av Sjötätsverket

Köp en plastbåt som håller!

Crescents båtar är byggda i handupplagd glasfiberarmerad polyesterplast. Det är ett material och en byggnadsmetod som visat sig vara den bästa man känner till i dag. Båtarna har en livslängd som man inte kan sätta någon gräns för. De är lätt att laga om man skulle skada dem. Och handupplägningen ger ett laminat med största möjliga säkerhet för jämna styrka och kvalitet. Ytterst få massproducerade båtar byggs i dag av glasfiberarmerad polyesterplast enligt handuppläggningsmetoden. De flesta byggs enligt sprutningsmetoden. Det vill säga, i stället för att för hand lägga på lager för lager av glasfibermatta sprutar man på en blandning av glasfiber och plast. Risken är då att man inte sprutar på lika tjockt överallt – det är mycket lätt gjort att tjockleken på laminatet och därmed styrkan blir ojämnn. Vidare är inte heller laminatet lika starkt som det handupplagda med sina märror i stället för små sonderhackade glasfibrer. Dock är även sprutad glasfiber acceptabel under förutsättning att kontrollen är noggrann och båtarna är godkända av Sjöfartsverket.

Sprutningen används av ekonomiska skäl – den är helt enkelt snabbare och ger en lägre arbetskostnad. Detta är dock en sanning med modifikation. Det går i dag att göra även handupplagda båtar till konkurrenskraftiga priser. Crescents båtar är trots allt de är handupplagda i de flesta fall billigare än motsvarande sprutade båtar!

Skilj noga på glasfiberarmerad polyesterplast och ABS-plast!

Det är betydligt viktigare än vad de flesta tror att hålla reda på vad småbåtar är byggda av. Plast är minstens inte bara plast utan det finns olika typer med mycket olika egenskaper. De flesta båtar på marknaden är byggda i glasfiberarmerad polyesterplast. Men det förekommer också en del båtar byggda i en slags homogen thermoplast som kallas ABS-plast. Sådan plast är inte armerad och formas över en modell rent maskinellt med hjälp av värme och vacuum. Dessa båtar styvas ofta upp med skumplast och byggs med dubbel skrov. De ser snygga och prydliga ut när de är nya och verkar starka och pålitliga. Men skenet bedrar. ABS-plasten, som hittills använts har visat sig ha en begränsad livslängd, är känslig för kyla, solljus och mekanisk åverkan och är därför svårare att laga än glasfiberplast.

Dessa fakta har flera gånger avslöjats i pressen, där man allvarligt varnat för båtar i ABS-plast. Dagens Nyheter skrev tex en stor artikel om en 4 år gammal ABS-båt som var totalt förstörd och helt omöjlig att reparera. Tidningens båtexpert Anders Ohman skrev bland annat följande:

«En fyra år gammal roddbåt, svensk tillverkad i ABS-plast, avslöjar vid en inspektion så pass omfattande skador i plastlaminatet att båten ej är att betrakta som sjövärdig. Förutom att vatten trängt in via sprickor i båtens dubbelbotten kunde ABS-laminatet bit för bit plockas sönder med fingrarna.»

Den enda svenska tillverkaren av ABS-båtar har inskränkt tillverkningen. Men fortfarande förekommer importrade ABS-båtar i stort antal på den svenska marknaden. Så det gäller inför ett båtköp att noga kolla material och konstruktion. Speciellt som ABS-båtar inte alls är billigare än Crescents handupplagda glasfiberbåtar. Även en liten båt skall köpas med stort allvar!

Titta efter Sjöfartsverkets blå-gula skylt!

Crescents rodd- och snurrebåtar är godkända av Sjöfartsverket enligt de samnordiska normerna för nöjesbåtar upp till 5,5 meters längd. Båtar godkända av Svenska Sjöfartsverket innebär att de även är godkända av det Norske Veritas och Dansk Skibstilsyn. Crescents båtar har svenska skyltar. Beviset finns i varje båt i form av en blå-gul skylt med upplysningar om bland annat typ, tillverkningsnummer, max. motor och max. belastning.

Det viktigaste är att båten verkligen är godkänd enligt de samnordiska normerna.

Tyvärr förekommer det en hel del andra mer eller mindre tvxsamma normer och godkännanden av olika föreningar och institutioner utomlands, som det ofta kan vara svårt att skilja från Sjöfartsverkets godkännande

enligt de samnordiska normerna.

Och naturligtvis används dessa mindre rigorösa bestämmelser av sådana tillverkare utomlands, vars båtar inte uppfyller Sjöfartsverkets krav. För att vara på den säkra sidan bör man alltså nog kontrollera att båten verkligen är godkänd enligt de samnordiska normerna.

Sjöfartsverkets godkännande garanterar rejala grejer!

År båten godkänd av Sjöfartsverket enligt de samnordiska normerna kan man vara säker på att det är rejala grejer. Man kan tala om att den tål den belastning och den motorstyrka som den är godkänd för, man kan

vara säker på att den är korrekt byggd, av rätt material och i goda lokaler i rätt temperatur.

Sjöfartsverkets provkör båtarna, gör kontroll av tillverkningen och mäter bland annat tjocklek, temperatur och gleshalt i laminatet. Sjöfartsverkets godkännande motsvarar tybeskrivningen av en bil.

Sjöfartsverkets godkännande visar dock inte om båten är bra, vettigt utformad med goda sjöegenskaper och bra inredning. Det säger inte heller något om prisvärdheten. Det ger en grundläggande säkerhet. Sedan gäller det att själv jämföra utförande, design, utrustning, kvalitet och pris för att göra det bästa köpet. Även en liten båt skall köpas med stort allvar.

Sweboatgaranti, Körfakta och Varufakta ger unik köptrygghet!



Trots de sensationellt låga priserna är Crescents båtar av yppersta kvalitet och utförande – handupplagda i glasfiberarmerad polyesterplast, noga utprovade, konstruerade av landets bästa båtkonstruktörer och med rejala beslag och vettig utrustning.

Dessutom är köptryggheten unik för båttranschen. Crescents båtar säljs med ett unikt paket av garantier och konsumentinformation. Vi kan stå för det vi säljer och ge svart på vitt om alla fakta. Se själv:

Sweboatgaranti

12 mån. Sweboatgaranti ingår i priset på samtliga Crescents båtar.

Marknadens förmästligaste båtgaranti, utarbetad av Svenska Båtindustriföreningen Sweboat i samarbete med Konsumentombudsmannen KO.

Crescent Körfakta

Samtliga Crescents båtar säljs med körfakta – svart på vitt om farter, bränsleförbrukning etc med olika motorstyrkor och olika belastningar. På Crescent 510 Skipper har vi t ex Crescent Seglingsfakta – farter, vinkel mot vinden etc vid olika vindstyrkor och segelsättningar! Det är vi ensamma om på marknaden.

Crescent Varufakta

I de fall där det är aktuellt finns Varufakta på ev. ingående kapell, dynor etc tillsammans med tvättråd etc.

Crescent Skötselråd

Till varje Crescentbåt ingår en inplastad skötselanvisning, där vi talar om hur båten skall skötas, ev lagas m.m. Dessutom ligger som redan nämndt Sjöfartsverkets godkännande som en extra grundtrygghet. Liksom att Crescents båtar säljs av Monark-Crescent Båt AB, ingående i den börsnoterade Monarkkoncernen. MCB Båt AB är en av de största småbåtsproducenterna i landet med en årlig försäljning av närmare 6.000 båtar. Tryggt att handla av ett företag med resurser och ansvar!

Skötselråd

Varufakta

Körfakta

Vi förbehåller oss rätt till ändring av konstruktion och utrustning.

Crescents båtar säljs av marinfackhandlare över hela landet!

Crescents båtar säljs endast av marinfackhandeln. Vi anser att ett båtköp är en så komplicerad affär att man bör ha tillgång till både fackkunskaper och service. Crescents återförsäljare har detta. De säljer också motorer och tillbehör och har alltid förmånliga paketpriser på kombinationer båt/motor.

Aven en liten båt skall köpas med stort allvar och trygghet. Med Crescent har du aldrig långt till en återförsäljare.

Konstruktörer i världsklass



De flesta av våra båtar är konstruerade av Pelle Petterson – en av Sveriges framgångsrikaste och mest välkända konstruktörer. Med bland annat VM- och OS-medaljer i segling, Americas Cuputmaning och en oräknelig rad succébåtar på sin meritlista. Pelle har för Monark-Crescent ritat några av sina absolut bästa båtar – t. ex. Crescent 415 och 495, Monark 606, 585 och 670. Succébåten Crescent 42 – nu köpt i ca 18.000 ex – är konstruerad av välkände Harry Becker och Monarksnipan 690 är konstruerad av Sveriges ledande snipexpert Bror Svensson. Att alltid använda de främsta konstruktörerna för varje speciell båttyp och därefter noga prova ut båtarna har tillsammans med Sjöfartsverkets godkännande givit Monark-Crescents båtar det välörtjänta goda ryktet för design, kvalitet och säkerhet i toppklass som de har i dag.





CRESCEENT 510'SKIPPER



Crescent

MONARK-CRESCEENT BÅT AB
BOX 188
432 01 VARBERG . SWEDEN
TEL 0340/195 30



CRESCEENT 500